

BALLWURFSICHERHEIT

Ballwurfsichere Konstruktionen mit Troldtekt®-Akustikplatten.

Geprüft nach DIN 18032 Teil 3 "Sporthallen für Turnen und Spiele".

Prüfzeugnis	Decke	Troldtekt®	Konstruktion
903 8846 04	Decke	35 mm ultrafeine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung pro max. 625 mm, Sparrenabstand pro max. 1000 mm
	Decke	35 mm A2 ultrafeine Struktur	
	Decke	35 mm extrem feine Struktur	
	Decke	35 mm A2 extrem feine Struktur	
903 7237 001	Decke	35 mm feine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung pro 300 mm, Sparrenabstand 600 mm
903 8846 02	Decke mit Revisionsklappe	35 mm ultrafeine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen pro max. 625 mm, eingebaute Revisionsklappe 600 mm x 600 mm / 600 mm x 1200 mm
	Decke mit Revisionsklappe	35 mm A2 ultrafeine Struktur	
	Decke mit Revisionsklappe	35 mm extrem feine Struktur	
	Decke mit Revisionsklappe	35 mm A2 extrem feine Struktur	
903 7237 001	Decke	35 mm feine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen pro max. 313 mm

Bei den geprüften Konstruktionen wurden Troldtekt Schrauben bzw. Troldtekt C60-Profile verwendet. Die Ballwurfsicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn Troldtekt Befestigung z.B. Troldtekt-Schrauben und Troldtekt-Profile – oder gleichwertige Profile von entsprechender Qualität – verwendet werden.



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

DEZEMBER 2024 DE V01

Troldtekt Deutschland GmbH
 Friesenweg 20
 D-22763 Hamburg
 T: +49 (0) 40 8740 8844
 info@troldtekt.com
 www.troldtekt.de

Troldtekt A/S
 Sletvej 2A
 DK-8310 Tranbjerg J
 T: +45 8747 8100
 info@troldtekt.dk
 www.troldtekt.dk