

### TROLDTEKT® SCHRAUBEN

Troldtekt-Schrauben wurden speziell für die Montage von Troldtekt-Platten entwickelt. Sowohl Schrauben mit Kreuzschlitz (PH2) wie mit Torxschlitz (Torx 20) sind Ø13 mm. Troldtekt-Schrauben sind elektroverzinkt und in Farben lackiert, die auf Troldtekt Platten abgestimmt sind.

Wir bieten gefärbte Schrauben für die gesamte Palette der Troldtekt Akustikplatten an: Natur Hell und Natur Grau sowie gestrichene Platten in Standard- und Sonderfarben

### TROLDTEKT® STRUKTUR-SCHRAUBEN FÜR HOLZ UND STAHL

Max. 0,7 mm Stahl



GRÖSSE	SCHLITZ	FARBE
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 202, Grau 208, Schwarz 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 208, Schwarz 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 208, Schwarz 207
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Natur Grau, Natur Hell, Weiß 101, Grau 208

Können auf Bestellung auch in allen Sonderfarben geliefert werden.

### TROLDTEKT® SCHRAUBEN FÜR HOLZ (MIT SCHEIBE)

GRÖSSE	SCHLITZ	FARBE
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Natur Hell

### TROLDTEKT® STRUKTUR-SCHRAUBEN FÜR STAHL

Max. 1,5 mm Stahl  
Schraube mit Bohrspitze



GRÖSSE	SCHLITZ	FARBE
4,2×50 mm, Ø13	PH2	C4: Natur Hell, Weiß 101, Schwarz 207

C4- und C5-Schrauben können außerdem auf Bestellung in allen Standard- und Sonderfarben geliefert werden.

## VERBRAUCH

PLATTENSTÄRKE (mm)	PLATTENLÄNGE (mm)	SCHRAUBENDIMENSION Für Holz/Stahl (mm)	SCHRAUBENDIMENSION Für Stahl (mm)	ANZAHL SCHRAUBEN (pro Platte)	SPANNWEITE MAX. (mm)	ANZAHL SCHRAUBEN PH2 (pro Packung)	ANZAHL SCHRAUBEN TORX (pro Packung)
25/25+20/25+40	600	3,9 / 4,2×45	4,2×50	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/35+20/35+40	600	4,2×55	4,2×50	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

## EIGENSCHAFTEN

### MASSE

Stärke (mm)	3,5/3,9/4,2
Länge (mm)	45/50/55/70/80

### OBERFLÄCHE

Galvanisierung	18 µ Beschichtung
Lackierung	Anstrichfarbe

## KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Geliefert als C4

## ANWENDUNGSBEREICHE

Troldtekt-Schrauben eignen sich für den Gebrauch in Innenräumen. In sehr aggressiven Umgebungen empfehlen wir Schrauben mit erhöhtem Korrosionswiderstand, C5.

Troldtekt GmbH  
Friesenweg 20  
D-22763 Hamburg  
Tel: +49 40 8740 8844  
info@troldtekt.com  
[www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de)